

### Dodatek zwiększający elastyczność

#### Opis:

To dodatek zmiękczający do produktów akrylowych i poliuretanowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania na częściach karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych. Pozwala uniknąć powstawaniu pęknięć i odprysków podkładu i lakieru na elastycznych, odkształcających się częściach. Można go także stosować do uelastycznienia powłok lakierniczych na elementach metalowych narażonych na uderzenia kamieni i innych.

#### Może być stosowany do dwukomponentowych wyrobów akrylowych:

- podkłady,
- lakiery bezbarwne,
- emalie.

#### Proporcje mieszania:

W zależności od elastyczności powierzchni dodatek zwiększający elastyczność można stosować w ilości od 10% do 30% na gotową mieszankę wyrobu z utwardzaczem właściwie korygując ilość rozcieńczalnika. Nie zmienia czasu przydatności gotowej mieszanki do użytku ani nie ma wpływu na regulację pistoletu natryskowego.

**Kolor:** bezbarwny.

#### Termin ważności:

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 20°C, wynosi 24 miesiące.

#### Przepisy BHP:

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu.

#### Opakowanie:

Art. Nr	Pojemność, l:	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg
40901	0,5	6	3,90

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.  
RANAL Sp. z o.o.