

Однокомпонентный акриловый грунт 1К

Описание:

Грунт 1К является однокомпонентным изделием, наносимым на поверхность с помощью распылительного пистолета. Обладает отличными кроющими свойствами. Грунт может обрабатываться, после отверждения, методом “в сухую” или “по мокрому”.

Может быть применяем на следующих видах поверхностей:

- Сталь
- Сталь нержавеющая
- Алюминий
- Старое лаковое покрытие
- Пластмасса
- Полиэфирные шпатлевки
- Полиэфирные ламинаты

Пропорции смешивания:

Грунт 1К	2 части по объему
Растворитель для акриловых изделий	1 часть по объему

Правила использования:

Перемешать компоненты до получения однородной массы. Наносить покрасочным пистолетом в 2-3 слоя. Между нанесениями слоев делать перерывы в 5-10 минут для испарения частиц. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.

Вязкость, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление:

DIN 4/20°C, 20-25s, 1,4-1,6мм, 3-4 бар

Толщина слоя:

15-20 мкм на каждый слой, для спрея – 10-15 мкм

Содержание летучих частиц

VOC = 690 г/л (для готовой к нанесению смеси).

Время сушки:

30-45 мин. при температуре 20°C

Время сушки можно сократить до 15 мин. поддерживая температуру не выше 60°C

Расход продукта:

1л грунта достаточно для получения на площади около 10 м² сухого слоя толщиной 40 мкм. Упаковки 500 мл (спрей) достаточно для получения на площади около 2м² сухого слоя толщиной 40 мкм.

Цвет:

Серый.

Очистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных или акриловых изделий.

Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения грунта при температуре 20°С составляет 12 месяцев.

Правила пользования:

Согласно с Картой Характеристики Опасного Вещества.

Фасовка: 1,0л и 0,5л (спрей)

Вся информация опирается на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Прочная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако не несем ответственность за конечные результаты при неправильном употреблении наших материалов и работе не соответствующей правам принятым в данном ремесле.

RANAL Sp. z o.o.