

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych RANAL**Opis:**

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych jest mieszaniną odpowiednich rozcieńczalników organicznych, dających w efekcie wyrób o ściśle określonych temperaturach parowania. Przeznaczony jest do rozcieńczania lakierów akrylowych, baz metalicznych i podkładów dla uzyskania żądanej gęstości przed naniesieniem na malowany element karoserii. Czas parowania można skracać lub wydłużać wybierając odpowiedni rozcieńczalnik: standard, szybki lub wolny. Standardowy rozcieńczalnik zalecany jest przy pracach wykonywanych w temperaturze 20-25°C. Szybki rozcieńczalnik zalecany jest przy wykonywaniu napraw większych powierzchni w temperaturze poniżej 20°C oraz przy drobnych naprawach. Wolny rozcieńczalnik zalecany jest przy wykonywaniu napraw w temperaturze powyżej 20-25°C.

Może być stosowany do:

podkładów akrylowych, bezbarwnych lakierów akrylowych (również ECO), emalii akrylowych, baz metalicznych.

Proporcje mieszania:

Zgodnie z kartą techniczną rozcieńczanego wyrobu.

Kolor:

Bezbarwny.

Warunki i czas przechowywania:

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 20 ° C, wynosi 24 miesięcy.

Przepisy BHP:

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Opakowanie:

Art. Nr	Pojemność, L:	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg
30308	0,5	6	3,50
40101-1	1,0	6	6,20
40102-1	5,0	4	20,00

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.

RANAL Sp. z o.o.