1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / PREPARATO IDENTIFIKAVIMAS IR GAMINTOJO IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikavimas:
GELINIS DAŽŲ VALIKLIS
UFI: 95T0-8065-T00C-N7GE*

1.2. Pagrindinės nustatytos mišinio panaudojimo sritys ir nerekomenduojamas naudojimas
Priemonė, skirta senų dažų ir lakų dangoms pašalinti.
Skirta tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.*

1.3. Informacija apie saugos duomenų lapą pateikusį subjektą
Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.
Ul. Łódzka 3
42-240 Rudniki, PL

Tel.: +48 34 329 45 03
Fax:+48 34 320 12 16
Registracijos numeris: 000029202

Už saugos duomenų lapo parengimą atsakingas asmuo: ranal@ranal.pl

1.4. Avarinių tarnybų telefono numeris
+ 48 34 329 45 03 (nuo 8:00 iki 15:00 val.)

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikacija pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.

Bendrieji pavojai:
Pagal galiojančius reikalavimus, produktas klasifikuojamas kaip pavojingas. *

Pavojai sveikatai:
H304 Prarijus ir patekus per kvėpavimo takus gali sukelti mirtį, 1 kategorija. *
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą, 2 kategorija. *
H351 Kancerogeniškumas, 2 kategorija, H351. *
H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui, 2 kategorija. *
H336 gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą, 3 kategorija. *
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai, 2 kategorija. *

Pavojingos savybės*:
Degusis skystis, 2 kategorija, H225.

Pavojai aplinkai:
Netaikoma.

2.2. Ženklinimas

Piktograma, nurodanti pavojaus rūšį



Įspėjimo frazė: **Pavojus.**

Sudėtis:
Dichlormetanas. Acetonas.
Toluenas*.

Pavojingumo frazės (CLP)*:

H225	Labai degus skystis ir garai.*
H304	Prarijus ir patekus per kvėpavimo takus gali sukelti mirtį.*
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336	Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
H351	Įtariama, kad sukelia vėžį.
H361d	Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.*
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.*

Atsargumo frazės (CLP)*:

P202	Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.*
P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / kibirkščių / atviros liepsnos / karštų paviršių, nerūkyti.
P243	Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.*
P260	Neįkvėpti dulkų / dūmų / rūko / garų / aerozolio.*
P280	Naudoti apsaugines pirštines, apsauginius akinius arba veido apsaugą, apsauginius drabužius.*
P301+P310	PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P331	Neskatinti vėmimo.

2.3. Kiti pavojai*
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą medžiaga neatitinka PBT ar vPvB kriterijų.*

Pasižymi narkotiniu poveikiu, absorbcija dideliais kiekiais sukelia centrinės nervų sistemos sutrikimus, mėšlungį, sąmonės netekimą, kvėpavimo sustojimą, širdies ir kraujagyslių nepakankamumą, mirtį.*

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS IR (ARBA) INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos
Netaikoma.

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai*	masės %	CAS Nr.	EB Nr.	Indeksas	H frazės
Metileno chloridas	55–65	75-09-2	200-838-9	Netaikoma	2 kategorija; H351
Izopropilo alkoholis	10–20	67-63-0	-	01-2119457558-25-xxxx	Degusis skystis, dirgina akis 2, H319, STOT SE 3, H336, Degusis skystis 2, H225.
Toluenas	4–6	108-88-3	203-625-9	01-2119471310-51-xxxx	Degusis skystis 2, H225, dirgina akis 2, H315, 2, H3361d, STOT SE 3, H336, STOT RE 2, H373, ASP. Nuodinga 1, H304
Acetonas	8–10	67-64-14	200-662-2	01-2119471330-49-xxxx	Degusis skystis 2, H225, dirgina akis 2, H319, Stot SE 3, H336, EUH066
Acto rūgštis	3–5	64-19-7	200-580-7	01-2119475328-30-xxxx	Dirgina akis 1 B, H314, 1, H318

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Poveikio būdai: kvėpavimo takai, virškinimo traktas, sąlytis su oda, sąlytis su akimis.

Įkvėpimo pasekmės: Jei nukentėjusysis nepraradęs sąmonės išvesti, jei nukentėjusysis praradęs sąmonę – išnešti iš užterštos aplinkos į gryną orą, užtikrinti šilumą ir ramybę. Nepraradusiam sąmonės asmeniui suteikti pusiau sėdimą padėtį, praradusį sąmonę asmenį paguldyti į stabilią šoninę padėtį; užtikrinti ir kontroliuoti kvėpavimo takų praeinamumą. Sutrikus kvėpavimui tiekti deguonį, nustojus kvėpuoti taikyti dirbtinį kvėpavimą naudojant AMBU prietaisą. Nedelsiant suteikti medicinos pagalbą. *

Prarijus: Iš karto po nurijimo sąmoningam asmeniui reikia duoti išgerti 200 ml vandens. Neskatinti vėmimo. Neduoti pieno, riebalų ar alkoholio. Savaiminio vėmimo atveju neleisti vėmaluose esančiam produktui prasiskverbti į kvėpavimo takus. Nedelsiant suteikti medicinos pagalbą.*

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius, užterštą odą kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu, tada nuskalauti vandeniu. Jei dirginimo simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: Pakėlus vokus plauti akis tekančiu vandeniu maždaug 15 minučių. Jei dirginimo simptomai išlieka, kreiptis į okulistą.

4.2. Svarbiausi ūmūs ir lėtiniai simptomai bei poveikio pasekmės

Įkvėpus: dirginimas, gerklės skausmas, kosulys, kvėpavimo sutrikimai, medžiaga pasižymi narkotiniu poveikiu, sukelia galvos skausmus ir svaigulį, absorbcija dideliais kiekiais sukelia centrinės nervų sistemos sutrikimus, mėšlungį, sąmonės netekimą, kvėpavimo sustojimą, širdies ir kraujagyslių nepakankamumą, mirtį.*
Patekus ant odos: riebalinio sluoksnio pašalinimas, odos džiūvimas, paraudimas ir deginimas.*
Patekus į akis: dirginimas, skausmas, deginimas, ašarojimas, galimas ragenos pažeidimas.*
Prarijus: pykinimas, vėmimas, aspiracijos rizika vėmimo metu dėl absorbcijos, simptomai, panašūs į poveikį įkvėpus.*

4.3. Informacija apie skubią medicininę pagalbą ir specialią nukentėjusiojo priežiūrą*
Patarimai gydytojui: simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gaisro gesinimo priemonės*
Tinkamos: anglies dioksidas, gesinimo milteliai, putos, išsklaidyta vandens srovė.
Netinkamos: koncentruota vandens srovė.

5.2. Ypatingi pavojai, susiję su medžiaga arba mišiniu
Degimo produktuose yra anglies monoksido ir dioksido, angliavandenilių. Garai su oru sudaro sprogius mišinius. Produkto garai yra sunkesni už orą, gali pasiekti didelius atstumus ir kauptis virš žemės, kelti užsidegimo ir liepsnos grįžimo į nuotėkio šaltinį pavojų.*

5.3. Informacija ugniagesiams
Talpyklos, kurios yra veikiamos ugnies arba aukštos temperatūros, turi būti aušinamos purškiant vandenį (pavojus, kad slėginė talpykla gali sprogti), jei įmanoma, pašalinus iš poveikio vietos. Užkirsti kelią užteršto gaisro gesinimo vandens patekimui į gruntinius ir paviršinius vandenis, surinkti ir pašalinti pagal taikomus reikalavimus.
Reikia naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir visus apsauginius drabužius. *

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos įranga ir veiksmai avarijos atveju
Dėvėti asmenines apsaugos priemones, neįkvėpti garų / rūko. Pašalinti užsiliepsnojimo šaltinius, vengti akių ir odos užteršimo. Jei nesate tinkamai apmokyti, nesiimkite jokių veiksmų, kurie galėtų kelti pavojų kitiems. Evakuoti žmones iš aplinkinių teritorijų. Nesuteikite leidimo įeiti nereikalingiems ir neapsaugotiems darbuotojams.*

6.2. Aplinkos apsaugos atsargumo priemonės
Neleisti produktui patekti į vandenis, nuotėkas arba dirvožemį. Vandens užteršimo atveju pranešti atitinkamoms institucijoms.

6.3. Medžiagos ir metodai, skirti taršos prevencijai ir užteršimo pašalinimui
Pažeistas pakuotes įdėti į apsaugines pakuotes. Pylimais apriboti išsiliejusio skysčio plitimą teritorijoje, pašalinti surinktus didelius skysčio kiekius. Nedidelius išsiliejusio skysčio kiekius užberti nedegia absorbuojančia medžiaga (dirvožemis, smėlis), surinkti į uždaromą atliekų talpyklą. Pašalinti pagal galiojančias nuostatas.

6.4. Nuorodos į kitus skirsnius
Asmeninė apsauga – žr. duomenų lapo 8 skirsnį. Šalinimo būdai – žr. duomenų lapo 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Naudojant ir laikant produktą būtina laikytis bendrųjų darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių reikalavimų.

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apsinuodijimo prevencija: vengti sąlyčio su skysčiu, neįkvėpti garų ir aerozolių, neleisti susidaryti kenksmingoms garų koncentracijoms ore, dirbti gerai vėdinamose patalpose. Naudojimo metu reikia laikytis asmens higienos taisyklių ir dėvėti apsauginius drabužius, kaip nurodyta duomenų lapo 8 skirsnyje.

Gaisro ir sprogimo prevencija: neleisti susidaryti degių / sprogių garų koncentracijai ore, pašalinti užsidegimo šaltinius – nenaudoti atviros liepsnos, nerūkyti, nenaudoti kibirkštinių įrankių ir drabužių, pagamintų iš įsielektrinančių audinių, apsaugoti talpyklas nuo įkaitimo, įrengti tinkamą elektros instaliaciją, naudoti tiltelius ir įžeminimą.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant informaciją apie visus tarpusavio nesuderinamumus
Laikyti tik sertifikuotose, tinkamai paženklintose, uždarose pakuotėse, degiųjų skysčių sandėlyje, kuriame įrengta vėdinimo ir elektros sistema, atitinkanti sprogimo pavojaus įvertinimo rezultatus. Saugoti pakuotes nuo įkaitimo. Sandėlio teritorijoje laikytis draudimo rūkyti, naudoti atvirą ugnį ir kibirkštis sukeliančius įrankius.
PASTABA: tuščiose pakuotėse gali būti degių garų, keliančių sprogimo pavojų.

7.3. Specifinis galutinis panaudojimas
Nėra duomenų.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA IR ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Rekomendacijos dėl techninių priemonių: Darbo vietoje užtikrinti pakankamą vėdinimą.

8.1. Kontrolės parametrai
Naudojant pagal paskirtį, oro teršalų nesusidaro.

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	NDS (mg/m³)	NDSCh (mg/m³)	NDSP (mg/m³)
Dichlormetanas	75-09-2	88	Nenustatyta	-
Acetonas	67-64-1	600	1800	-
Izopropilo alkoholis	67-63-0	20	1200	-
Toluenas*	108-88-3	100	200	-
Acto rūgštis*	64-19-7	15	30	-

8.2. Poveikio kontrolė

Techninės kontrolės priemonės*: užtikrinti tinkamą vėdinimą.

Asmeninės apsaugos priemonės*:
kvėpavimo takų apsauga – kaukė su filtru.
Rekomenduojamas filtro tipas: A.
Kvėpavimo takų izoliavimo aparatas su nepriklausomu oro šaltiniu.

Akių apsauga:* jei kyla purslų pavojus, dėvėti apsauginius akinius. Veido skydelis.
Rankų ir odos apsauga:* dirbant su cheminiais produktais reikia mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (jei rizikos įvertinimas rodo, kad tai būtina). Apsauginės pirštinės, atitinkančios standartą EN 374. Nusidėvėjimo ar cheminio prasiskverbimo atvejais pirštines reikia išmesti ir pakeisti naujomis.

Kitos apsaugos priemonės:* apsauginis kombinezonas.

Reglamentavimas:* asmeninės apsaugos priemonės turi atitikti 2005 m. gruodžio 21 d. Lenkijos Respublikos Ūkio ministro reglamento dėl esminių asmeninių apsaugos priemonių reikalavimų (Dz.U. Nr. 259, 2173 p.) nuostatas.

Bendrosios rekomendacijos:* vengti akių ir odos užteršimo bei garų / dujų / rūko įkvėpimo. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius prieš naudojant juos pakartotinai.
Poveikio aplinkai kontrolė: neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą, paviršinį ir požeminį vandenį, dirvožemį.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes*

Parametras	Vertė
Būsena	Skystis
Spalva	geltona

Kvapas	būdingas
Lydymosi temperatūra/intervalas	-
Virimo temperatūra / intervalas (ºC)	60–90
Užsiliepsnojimo temperatūra (ºC)	7
Savaiminio užsidegimo temperatūra (ºC)	530
Sprogumo ribos	-
Apatinė riba (tūrio %)	3
Viršutinė riba (tūrio %)	14
Garų slėgis (20 ºC) (hPa)	62
Tankis (20 ºC) (g/cm³)	1,1
Garų tankis	3
Tirpumas vandenyje (20 ºC) (tūrio %) **	Maždaug 20 (sudaro nevienalytę emulsiją)

** Tirpiklio kiekis, patenkantis į vandeninę fazę, panaudotą 10 kartų.

9.2. Kita informacija*

Sprogstamosios savybės: neturi sprogstamųjų savybių.
Oksidacinės savybės: nepasižymi oksidacinėmis savybėmis.
Molinė masė: 84,93 g/mol.
Fizinio pavojaus klasės informacija:
sprogmenys – nėra pavojaus;
dujos – nėra pavojaus;
aerozoliai – nėra pavojaus;
oksiduojančios dujos – nėra pavojaus;
suslėgtos dujos – nėra pavojaus;
degieji skysčiai – nėra pavojaus;
degiosios kietosios medžiagos – nėra pavojaus;
savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai – nėra pavojaus;
užsiliepsnojantys skysčiai – nėra pavojaus;
užsiliepsnojančios kietosios medžiagos – nėra pavojaus.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas
Smarkiai reaguoja su stipriais oksidatoriais.*

10.2. Cheminis stabilumas
Įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis produktas yra stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Smarkiai reaguoja su stipriais oksidatoriais.*

10.4. Vengtinos sąlygos
Užsiliepsnojimo šaltiniai, šilumos poveikis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos
Stiprūs oksidatoriai.*

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Gaisro metu gali išsiskirti nuodingi garai – anglies monoksidas ir dioksidas bei kitos nenustatytos dujos.*

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008*

Ūmus toksiškumas*:
LC_{50} (*įkvėpus, žiurkė:)*: 2000 ppm (4 valandos)
LD_{50} (*oda, triušių patinas)*: 10100 mg/kg
LD_{50} (*oralinis, žiurkių patinas / patelė)*: 2200 mg/kg

Išvados / apibendrinimas*:
Toksiška prarijus arba įkvėpus.

11.2. Informacija apie kitus pavojus*

Odą ėsdinantis / dirginantis poveikis: Šiek tiek dirgina odą (triušis).*

Rimtas akių pažeidimas / akis dirginantis poveikis: Vidutiniškai dirgina akis (triušis).*

Kvėpavimo takus arba odą dirginantis poveikis:
Oda: odos jautrinimas nepastebėtas (pelė).*
Kvėpavimo takai: duomenų nėra.*

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:
Mutageninio poveikio nėra. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
Patirtis: *in vitro* (bakterija): neigiamas rezultatas.
Patirtis: *in vivo* (žinduolis – gyvūnas): neigiamas rezultatas.

Kancerogeniškumas:
Medžiagos pavadinimas: metileno chloridas, CAS: 75-09-2*
Remiantis turimais duomenimis, įtariama, kad sukelia vėžį – CAR. 2 (H 351)
Remiantis tyrimų su gyvūnais duomenimis, gali sukelti vėžį.*

Toksinis poveikis reprodukcijai (CMR): Nelaikomas toksišku reprodukcinei sistemai. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
Tikslinių organų toksinis poveikis – vienkartinis poveikis: Nėra duomenų.
Tikslinių organų toksinis poveikis – pasikartojantis poveikis: Nėra duomenų.
Aspiracijos pavojus: Nėra duomenų.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus*:
Patekus į akis: nepranešama apie neigiamą poveikį ar kritinį pavojų. Gali dirginti akis.
Įkvėpus: kenksmingas įkvėpus.
Patekus ant odos: nėra pranešimų apie neigiamą poveikį ar kritinį pavojų. Gali būti kenksmingas patekus ant odos.
Prarijus: kenksminga prarijus.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai*:
Patekus į akis: nėra duomenų.
Įkvėpus: sunkūs simptomai apima galvos skausmus, silpnumą, pykinimą ar vėmimą, silpną pagreitėjusį pulsą ir net sąmonės netekimą.
Patekus ant odos: nėra duomenų.
Prarijus: sunkūs simptomai apima pilvo skausmus, pykinimą, vėmimą, viduriavimą.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio*:
Trumpalaikis sąlytis:
- galimas tiesioginis poveikis: nėra duomenų.
- galimas uždelstas poveikis: nėra duomenų.
Ilgalaikis sąlytis:
- galimas tiesioginis poveikis: nėra duomenų.
- galimas uždelstas poveikis: nėra duomenų.

Papildoma informacija*
Nėra svarbių papildomų duomenų.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Toksiškos koncentracijos vandens organizmams*:

Trumpalaikis toksiškumas žuvims:	LC50 (96 val.) 139 mg/l (Pimephales promelas) – gėlas vanduo / tekantis.
Ilgalaikis toksiškumas žuvims:	NOEC (28 d.) 6–11 mg/l (Pimephales promelas) – gėlas vanduo / tekantis.
Trumpalaikis toksiškumas vandens bestuburiams:	EC50 pusiau statinis (24 val.) 3,8 mg/l (Daphnia magna). EC50 pusiau statinis (48 val.) 2,7 mg/l (Daphnia magna).
Ilgalaikis toksiškumas vandens bestuburiams:	EC10/LC10 arba NOEC 4,09 mg/l (Bahia Mysidopsis) – gėlas vanduo.

Dumbliai ir vandens augalai*:
EC50 (72 val.) 7,95 mg/l (Subcapibata Pseudokirchnerella) (pranešta Selenastrum capricornutum) – gėlas vanduo / statinis.
NOEC 7,95 mg/l (Subcapibata Pseudokirchnerella) (pranešta Selenastrum capricornutum) – gėlas vanduo / statinis.

Toksiškumas nuosėdoms*:
PNEC 1,57 x 10^{-1} (mg/kg sausosios medžiagos) – gėlas vanduo – nuosėdos.
PNEC 1,57 x 10^{-2} (mg/kg sausosios medžiagos) – jūros vanduo – nuosėdos.

Toksiškumas dirvožemio makroorganizmams*:
Ilgalaikis toksiškumas žieduotosioms kirmėlėms
LC50 (14 d.) 4240 mg/kg sauso dirvožemio

Toksiškumas sausumos augalams*:
Pagal REACH reglamento IX priedo 2 skiltį, trumpalaikio augalų toksiškumo tyrimų atlikti nereikia. Tiesioginis ir netiesioginis poveikis dirvožemio elementui mažai tikėtinas.
Medžiaga pasižymi maža adsorbcija (Log Koc = 1,72).
Boakumuliacijos potencialas (Log Kow = 1,99-2,28, BCF = 0,5-7).*
Todėl nesitikima reikšmingo pasiskirstymo dirvožemyje ir didelio sąlyčio su sausumos augalais.

12.2. Atsparumas ir skaidymosi pajėgumas

Biotinis*
1,2-dichlorpropanas natūraliai biologiškai nesuyra, pastebėta, kad po 28 dienų suyra tik 11,7 %.

12.3. Biologinės akumuliacijos pajėgumas

Remiantis PBT vertinime pateiktomis gairėmis, LogPow vertės buvo mažesnės nei 4,5 slenkstinė vertė, todėl nelaikoma, kad medžiaga kaupiasi vandens organizmuose.*

12.4. Judrumas dirvožemyje

Medžiagos pavadinimas: metileno chloridas*
CAS: 75-09-2

Judrumas: netirpsta vandenyje, nėra judrumo dirvožemyje. Neleiskite patekti į požeminius ir paviršinius vandenis. Dirvožemio / vandens pasiskirstymo koeficientas (Koc): 1,67 Henrio konstanta (aplinkos temperatūra (12 ºC): 180 Pa m^3/mol.

12.5. PBT ir vPvB savybių vertinimo rezultatai
PBT: medžiaga nėra laikoma patvaria, bioakumuliacine ir toksiška.*
vPvB: medžiaga nėra laikoma labai patvaria ir didelės bioakumuliacijos.*

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės*
Nėra duomenų.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis*
Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų šalinimo būdai

Atliekų klasifikavimas: Pagal susidarymo vietą, remiantis galiojančiuose reikalavimuose nurodytais kriterijais.

Produkto naudojimas: Nepilti į kanalizaciją. Užkirsti kelią gruntinio ir paviršinio vandens užteršimui. Nelaikyti komunalinių atliekų sąvartynuose. Apsvarstyti panaudojimo galimybes. Produkto atliekas reikia perdirbti arba pašalinti pagal taikomus reikalavimus.

Rekomenduojamas šalinimo būdas: Deginimas.

Pakuočių tvarkymas:
Pakuočių atliekų tarpinį panaudojimą (perdirbimą) ar šalinimą atlikti pagal galiojančias taisykles.
Išvalius pakartotinio naudojimo pakuotes, jas galima vėl panaudoti.

Atliekų kodas:
07 01 04 Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1. JT numeris
UN 1263

14.2. Tinkamas krovinio pavadinimas
SU DAŽAIS SUSIJUSIOS MEDŽIAGOS

14.3. Klasė / klasifikacijos kodas
3 / F1

14.4. Pakuotės grupė
d.

Pakuotės ženklinimas: užrašas UN 1263, įspėjamasis lipdukas Nr. 3.
Pavojaus identifikavimo numeris: 33

14.5. Pavojus aplinkai
Netaikoma.

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojams
Netaikoma.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO*
Nėra duomenų.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Specialios medžiagai ir mišiniui taikomis teisinės nuostatos, susijusios su sauga, sveikata ir aplinkos apsauga*

- 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
- 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles.
- 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.
- 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių).
- 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su vėlesniais pakeitimais (OJ L 353, 2008-12-31).
- 2009 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 790/2009 iš dalies keičiantis 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (OJ L 235, 2009-09-05).

- 2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 286/2011 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (OL L 83/1 2011-03-30).
- 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą Nr. 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396 2006-12-30 su vėlesniais pakeitimais).

15.2. Cheminės saugos įvertinimas*
Šiai medžiagai buvo atliktas cheminės saugos įvertinimas.*

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Išsami saugos duomenų lapo 2–15 skirsniuose išvardytų pavojingumo frazių reikšmė
H226 Degus skystis ir garai.
H319Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Saugos duomenų lapo pakeitimai
11: 11.1 poskirsnio pavadinimo formuluotės pakeitimas: Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.
12: naujas poskirsnis 12.6: Endokrininės sistemos ardomosios savybės.
14: 14.7 poskirsnio pavadinimo formuluotės pakeitimas: Nesupakuotas jūrų transportas pagal IMO priemones.
15: papildyta 15.1.1, 15.1.2 papunkčiais.
Punktų turinio pakeitimai:
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.3, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 14.7, 15.1, 16.
Bendras atnaujinimas.

Saugos duomenų lape pateikta informacija yra skirta tik nurodytam produktui ir negali būti taikoma panašiems produktams. Duomenų lapas parengtas remiantis mūsų turimomis žiniomis ir surinkta galiojančia informacija. Saugos duomenų lape pateikti duomenys yra tik pagalbinė informacija, skirta saugiam produkto naudojimo, gabenimo, platinimo ir laikymo užtikrinimui.
Čia pateikta informacija yra paremta naujausiomis mūsų turimomis žiniomis ir yra skirta naudojimui pritaikytam produktui. Šio produkto duomenys pateikti išskirtinai tam, kad būtų atsižvelgta į saugos reikalavimus, o ne siekiant užtikrinti atitinkamas jo savybes. Tais atvejais, kai gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo sąlygų, atsakomybė už tinkamą preparato naudojimą tenka vartotojui.*
Darbdavys privalo informuoti su preparatu kontaktuojančius darbuotojus apie galimas grėsmes ir asmenines apsaugos priemones, kaip nurodyta šiame saugos duomenų lape.*
Šis saugos duomenų lapas buvo sudarytas remiantis žaliavų gamintojų pateiktais saugos duomenų lapais ir (arba) interneto duomenų bazių duomenimis, pagal galiojančias nuostatas, susijusias su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais.*
Produkto naudotojas privalo laikytis visų taikomų standartų ir taisyklių, taip pat jis yra atsakingas už netinkamą duomenų lape esančios informacijos panaudojimą.

Duomenų lapo numeris: 06-1P9L-0323-V5