

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ANTIGRAVITEX – средство для защиты кузова

Средство для защиты кузова, образует на поверхности прочную, эластичную пленку с мелкозернистой структурой, устойчивой к ударам камней. Средство также защищает покрытие от воздействия бензина, масла, воды и солей. Обладает шумоизолирующими свойствами.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:

- ◆ Старые лакокрасочные покрытия, включая термопластические краски
- ◆ Полиэфирные шпатлевки
- ◆ Сталь
- ◆ Алюминий
- ◆ Оцинкованная сталь
- ◆ Нержавеющая сталь
- ◆ Реактивные грунты (wash primer)
- ◆ Пластмассы
- ◆ Эпоксидные грунты
- ◆ Полиэфирные ламинаты
- ◆ Двухкомпонентные акриловые грунты
- ◆ Эпоксидные грунты

НАНЕСЕНИЕ:

Встряхнуть баллон перед использованием. Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Antigravitex PROFESSIONAL можно наносить пистолетом с типом airmix с давлением воздуха 2-4 бар. Оптимальное расстояние от поверхности около 30 см. Наносить в 2-3 слоя с выдержкой 5-10 минут, после каждого слоя. Antigravitex PROFESSIONAL может окрашиваться (в зависимости от температуры и влажности) после 60-90 минут с большинством широко используемых лаков на водной основе, на основе растворителей и базовых эмалей. В случае использования лака 2K рекомендуется сначала нанести слой грунтовки, увеличивающей адгезию, и окрасить после полного высыхания. Рекомендуемая температура нанесения составляет от 15 до 25°C . Загрязненные поверхности и оборудование можно очищать растворителем.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА


ПРИМЕНЕНИЕ:



Рабочее давление: 2-4 бар
Расстояние: 20-30 см.
Количество слоев: 2-3

Пистолет для антигравия RANAL

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 – 10 мин.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



60-90 минут

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20⁰С составляет 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, л	Вес уп., кг	Количество в уп.
20151 черный	1	12	12,30
20153 серый	1	12	12,30
20152 белый	1	12	12,30

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.