

	KARTA TECHNICZNA		Nr identyfikacyjny UTW MS	
	Tytuł dokumentu UTWARDZACZ 2K MS		Wydanie 1	Data 10.2009r.

1. OPIS PRODUKTU

Kompozycja rozpuszczalników i żywic służąca do utwardzania Lakieru Bezbarwnego MS.

2. ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH:

VOC = 615 g/L

3. ZASADY POSTĘPOWANIA

Należy pamiętać, że po otwarciu opakowania z utwardzaczem i zmieszaniu go z lakierem, należy niezwłocznie zamknąć go by nie dopuścić do reakcji samo-utwardzenia w kontakcie z powietrzem.

4. CZAS SCHNIĘCIA

Rozróżniamy cztery rodzaje utwardzaczy:

- wolny,
- normalny,
- rapid, czyli szybki,
- extra rapid, czyli bardzo szybki.

5. WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła, chronić przed wilgocią oraz przed mrozem. Trzymać w zamkniętych opakowaniach. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy.

6. KOLOR

Bezbarwny

7. CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Rozpuszczalnik do wyrobów akrylowych lub NITRO.

8. PRZEPISY BHP

Podane w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla danego wyrobu.

9. OPAKOWANIA

Produkt dostarczany jest w opakowaniach jednostkowych o pojemności 0,5L, 2,5L, 5L.